

NEW

パッド印刷インク



TMG

PAD PRINTING INK

長時間の連続印刷に最適

1液型インクで抜群の安定性

■特 長

「TMG」インクはパッド印刷用に開発された1液性、酸化重合型インクです。艶のある高光沢仕上げであり、耐候性、柔軟性に優れています。

常温乾燥、焼付け乾燥両方で使用できます。スクリーン印刷用としての使用も可能です。

■用 途

金属・金属塗装面・メッキ面・ガラス・メラニン樹脂・木材・熱硬化性プラスチック等、多目的に使用されます。

■使用方法

一般的にインクを印刷に適した粘度にするには、PV-8溶剤を10%~15%添加します。

スクリーン印刷用として使用する場合は、溶剤も、パッド印刷と同様です。

■乾 燥

常温(25℃)の場合60秒でオーバープリントが可能です。然し、酸化型インクですので完全乾燥に24時間を必要とします。

より堅牢度を得るためには、80℃×40分、120℃×20分、150℃×10分以上の熱処理を行ってください。

■インク洗浄

印刷終了後、できるだけ早く洗浄してください。洗浄溶剤として「ウォッシュアウト」をお勧めします。

■助剤・添加剤

●標準溶剤：PV-8(1.8ℓ缶)

■インク基本色

620 レモン	670 白
622 Mイエロー	673 黒
632 Cレッド	600 メジューム
635 Bレッド	
638 パーミリオン	
655 Uブルー	
657 Bブルー	
659 パイオレット	
668 グリーン	

■注 意

インクは多目的に使用されるため、お使いになる条件毎に、各種テストを行ってからご使用下さい。

※印刷素材により、完全に乾燥されたインクには、刷り重ね出来ない場合があります。

●このカタログの記載事項は、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

 **スペースシステムズ株式会社**

本社：名古屋市西区見寄町123番地
TEL：052-505-1811